

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

HŐSZABÁLYOZÓ TARTOZÉKOK

Sensys rendszervezérlő	3318585
Cube S NET vezetékes termosztát (Internetre csatl.)	3319126
Cube Bus-os szobatermosztát	3319116
Külsőhőmérséklet-érzékelő (vezetékes)	3318588

BERENDEZÉSVÉZÉRLŐ MODULOK

Multifunkciós vezérlő	3318636
Zóna manager	3318628
MGz II EVO - kétzónás egyhőmérsékleti rendszerkezelő modul	3318621
MGz III EVO - háromzónás egyhőmérsékleti rendszerkezelő modul	3318622
MGm II EVO - kétzónás, többhőmérsékleti rendszerkezelő modul	3318624
MGm III EVO - háromzónás, többhőmérsékleti rendszerkezelő modul	3318625

FÜSTGÁZ-ELVEZETÉS

Koncentrikus parapet szett, fehér	3318073
Függőleges indítóidom	3318079
90°-os könyökidom	3318075
45°-os könyökidom	3318076
Egyenes tisztító	3318391
Elvezetőcső	3318077
Elvezetőcső	3318078
Tetőkivezető idom ferde tetőhöz	3318009
Tetőkivezető idom lapostetőhöz	3318011
Tetőátvezető idom	3318080



FŰTÉS | MELEGVÍZ | MEGÚJULÓ ENERGIA

Ariston Thermo Hungária Kft.
1135 Budapest, Hun utca 2.
Tel.: 06 1 237 1110 • Fax: 06 1 237 1111
www.ariston.com

— THE —
ARISTON
COMFORT
CHALLENGE

**ARISTON**
COMFORT ALWAYS ON

MATIS CONDENS

KONDENZÁCIÓS FALI KOMBI GÁZKAZÁN



MATIS CONDENS

Kompakt kondenzációs gázkazán



ENERGIAOSZTÁLY





- / AISI 304 L rozsdamentes acélból készült hőcserélő
- / Mini LCD kijelző
- / Nagy hatékonyságú, folyamatosan moduláló keringető szivattyú
- / Modulációs arány 1:5
- / Lemezes HMV-hőcserélő
- / Részlegesen védett helyekre is beépíthető
- / Csendes és kompakt

TÜV-TANÚSÍTVÁNNYAL
SZAVATOLT
TELJESÍTMÉNY



MŰSZAKI ADATOK


		24
Égéstér kialakítása		zárt
ÉGÉS		
Max. névleges hőteljesítmény / perc (fűtés) PCI	kW	22,0/5,5
Max. névleges hőteljesítmény / perc (HMV) PCI	kW	26,0/5,5
Max. hasznos fűtési hőteljesítmény (60/80 °C) PCI	kW	21,3/5,2
Max. hasznos fűtési hőteljesítmény (30/50 °C) PCI	kW	23,6/5,8
HATÉKONYSÁG		
Hatékonyság névleges hőteljesítmény mellett (60/80 °C) PCI	%	97,0
Hatékonyság névleges hőteljesítmény mellett (30/50 °C) PCI	%	107,3
Hatékonyság 30%-on, 30 °C-on PCI	%	108,97
TELJESÍTMÉNY		
Max. fűtőhőmérséklet / perc (magas hőmérséklet)	°C	82/35
Max. fűtőhőmérséklet / perc (alacsony hőmérséklet)	°C	45/20
Max. HMV-hőmérséklet / perc	°C	60/36
Forróvíz mennyisége ΔT = 25 °C	l/perc	14,9
Forróvíz mennyisége ΔT = 35 °C	l/perc	10,6
Fajlagos áramlási sebesség (az első 10 percben, ha ΔT = 30 °C)	l/perc	12,4
Üzemi hőmérséklet	°C	> 0°
VILLAMOSSÁGI ADATOK		
Tápfeszültség/frekvencia	V/Hz	230/50
Teljes felvett elektromos teljesítmény	W	87
Elektromos rendszer védettségének foka	IP	IPX5D
CIKKSZÁM		3301327
 Energiaosztály		A
Vízmelegítési osztály / Névleges terhelési profil		A / XL




JELMAGYARÁZAT

- M \ Fűtési előremenő Ø 3/4" víz
- U \ HMV-kimenet Ø 1/2" víz
- G \ Gázbemenet Ø 3/4" gáz
- E \ Hidegvíz bemenet Ø 1/2" víz
- R \ Fűtési visszatérő Ø 3/4" víz
- F \ Füstgáz-elvezető (Ø 60/100mm)

Shivattyú maradék emelőmagasság




Koaxiális kivezetésű változat



Füstgáz / levegő elvezetés maximális magassága:
060/100: 8 méterig (24 kW) – Ø80/125: 33 méterig (24 kW)

Osztott kivezetésű változat



Füstgáz / levegő elvezetés maximális magassága:
080/80: 48m-ig